



6.6	971000129	O-Ring DOWTY 129 (2,62x39,34)	1
6.5	977080060	Guarniz.pist.80/60 H.22,40	1
6.4	973000060	Anello Guida Diam. Int. 60	2
6.3	971200845	An.Tenuta Statica -845	1
6.2	976600700	Guarniz.stelo 60/70/8	1
6.1	975003060	Raschiatore D. 60 C/gabbia Met	1
6	351880606	KIT 80/60 32480602+31480302	1
5	961040019	Grano M6x16 P/conica	1
4	31480302	Pistone D.80 M30x2 H.40	1
3	32480602	Testa 80/60 H.60 In Acciaio	1
2	DK4150P2	Stelo Cilindro 80/60x800	1
1	DK4150P1	Canna Cilindro 80/60x800	1
POS.	CODICE	DESCRIZIONE	QTÀ

Finitura superficiale (Painting): BLACK RAL 9005 DOUBLE LAYER GLOSS 30				Weight	38 kg
Pressione di esercizio (Working Pressure): 180 Bar Pressione di prova (Testing Pressure): 250 Bar					
Temperatura di lavoro (Working temperature) da (from) -20 C a (to) +100 C Velocità di lavoro (Max working speed) 0,5 m/s					
A	27/06/2011	AGGIUNTA LAVORAZIONE DI CENTRAGGIO CANNA	Donegà		
N°	DATE	MODIFICATION	Approved by	N°	DATE
DESCRIPTION		DANI-TECH		CODE N°	INDEX
FAROIL hydraulic cylinders		CYL 80/60x800		DK4150	A
TOLERANCE REF: DOC-A087		CUSTOMER REF. 9700309		SCALE	////
DOC-A116 Rev.C				DATE	30/04/2010
				DESIGNED BY	P.D.
				APPROVED BY	E.B.